

C-716-C

Fuente de alimentación conmutada CCTV 90W



Características Generales

- Especialmente diseñada para su utilización en instalaciones de CCTV
- Fuente conmutada de 90 W. Salidas específicas de Rúter y 2 cámaras POE
- Carga de 1 ó 2 baterías de 13.8 V 18Ah supervisadas individualmente.
- Desconexión automática de baterías en caso de baja tensión.
- Salidas protegidas contra sobretensiones y limitadas en corriente.
- Salidas de alarma de Batería baja, Fallo de red y fallo en salidas de alimentación.
- Caja metálica de protección con capacidad para 2 baterías de 18 Ah.
- Dimensiones 220x270x100 mm

Especificaciones Técnicas:

Entradas

Tensión de Red	180 a 253 VAC 50/80Hz, 1A protegida por fusible
Tensión Mínima de funcionamiento	< 180 VAC; 30 mA open drain, High = OK, según Normativa

Alimentación Router

Salida de Router	5 a 12 VDC Regulable
Potencia máxima	15 Wat. Limitada en corriente y cortocircuitable.

Alimentación Cámaras

Salida cámara POE	12 VDC
Potencia máxima por cámara (2)	15 Wat. Limitada en corriente y cortocircuitable

Rizado máximo	75 mVpp 100 Hz
Protecciones Sobrevoltaje	15V 1500W transils y 25 V varistores
Salidas de Fallos	Open drain, 0V = OK según Normativa
Efficiency I=1 A	85%

Baterías

Capacidad	Hasta 2 x 12V 18 Ah
Corriente Maxima de carga	2.5A a 13,8V
Desconexión automática de Baterías	< 9.5 V
Test dinámico de baterías	0,5A/2 segundos cada 5 min
Protección cargas electrostáticas	600 V spark gap
Alarma de fallo de batería	< 10.5V; open drain, 0= OK,Según Normativa
Tiempo máx. de carga (80%)	16 h

Mecánica y Ambientales

Ambiental	Clase II
Rango de temperatura	- 10.... + 40°C
Humedad relativa	Max. 80%
Caja metálica	1.2mm RAL 7035 secado al Horno
Dimensiones (mm)	220 x 270 x 100
Peso	3.1 Kg

Ordering information

Part No.	Descripción
C 716 C	12 VDC, CCTV power supply

Avenida de Alcalá nº 18 Naves 10-11
28160 Talamanca de Jarama
Madrid (Spain)
Phone: +34 918440546 +34 918417866

www.sedilec.com
sedilec@sedilec.com

